

## Mèches hybrides à quatre goujures Spirales d'ébauche/de finition pour coupe ascendante

### Four Flute Hybrid Router Bits Rougher/Finisher Upcut Spirals



Toutes les mesures sont en pouces, sauf indication contraire.

#### Matériau: Vitesse d'avance

- Résineux: 1000-1800 PPM
- Bois durs: 1000-1800 PPM
- Contreplaqué de résineux: 1200-3000 PPM
- Contreplaqué de bois durs: 1200-2800 PPM
- Panneau de particules & MDF bruts: 1000-2000 PPM

#### Pointe: Qualité de finition

- Type de Pointe: Fraise en bout
- Optimisée pour une excellente sur le dessous de la pièce

Pièce No.	Diamètre du trou	Longueur de bord	Taille de la tige	Longueur totale	Angle d'hélice
RS900	1/2	1-1/8	1/2	3-1/2	30°
RS901	1/2	1-5/8	1/2	4	30°
RS902	1/2	2-1/8	1/2	4-1/2	30°
RS903	5/8	2-1/8	5/8	5	30°
RS904	3/4	2-1/8	3/4	5	30°

Spirale hybride d'ébauche/de finition = outil avec goujures avec un design brise-copeaux (à 180 °) et avec 2 goujures avec un design standard (droit) (à 180 °).